

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanz1man (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımda 1kg/1m2 gecerlidir Ayarlar1n dogruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap cetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayar1n1za indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,70

Tablo deęerleri=mm olarak kapı ağırlığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,75

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															27
60													27	30	32
70											25	28	31	35	38
80										25	29	32	36	40	43
90										28	32	36	40	45	49
100									27	31	36	40	45	49	54
110								27	30	35	40	45	49	54	59
120								30	32	38	43	49	54	59	65
130						26	29	32	35	41	47	53	58	64	70
140					25	28	31	35	38	44	50	57	63	69	76
150					27	30	34	37	40	47	54	61	67	74	81
160				25	29	32	36	40	43	50	58	65	72	79	86
170				27	31	34	38	42	46	54	61	69	76	84	92
180				28	32	36	40	45	49	57	65	73	81	89	97
190			26	30	34	38	43	47	51	60	68	77	85	94	103
200			27	31	36	40	45	49	54	63	72	81	90	99	108
210			28	33	38	43	47	52	57	66	76	85	94	104	113
220			30	35	40	45	49	54	59	69	79	89	99	109	119
230		26	31	36	41	47	52	57	62	72	83	93	103	114	124
240		27	32	38	43	49	54	59	65	76	86	97	108	119	130
250		28	34	39	45	51	56	62	67	79	90	101	112	124	135
260		29	35	41	47	53	58	64	70	82	94	105	117	129	140
270		30	36	43	49	55	61	67	73	85	97	109	121	134	146
280	25	31	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
290	26	33	39	46	52	59	65	72	78	91	104	117	130	144	157
300	27	34	40	47	54	61	67	74	81	94	108	121	135	148	162
320	29	36	43	50	58	65	72	79	86	101	115	130	144	158	173
340	31	38	46	54	61	69	76	84	92	107	122	138	153	168	184
360	32	40	49	57	65	73	81	89	97	113	130	146	162	178	194
380	34	43	51	60	68	77	85	94	103	120	137	154	171	188	205
400	36	45	54	63	72	81	90	99	108	126	144	162	180	198	216
425	38	48	57	67	76	86	96	105	115	134	153	172	191	210	229
450	40	51	61	71	81	91	101	111	121	142	162	182	202	223	243
475	43	53	64	75	85	96	107	118	128	150	171	192	214	235	256
500	45	56	67	79	90	101	112	124	135	157	180	202	225	247	270
525	47	59	71	83	94	106	118	130	142	165	189	213	236	260	283
550	49	62	74	87	99	111	124	136	148	173	198	223	247	272	297
575	52	65	78	91	103	116	129	142	155	181	207	233	259	285	310
600	54	67	81	94	108	121	135	148	162	189	216	243	270	297	

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															25
60															30
70													25	28	35
80												27	30	34	40
90											26	30	34	38	45
100											25	29	34	38	45
110									25	28	32	37	42	46	51
120									28	30	35	40	45	50	55
130									30	33	38	44	49	55	60
140									26	29	32	36	39	43	47
150									25	28	32	35	38	44	50
160									27	30	34	37	40	47	54
170									29	32	36	39	43	50	57
180									26	30	34	38	42	45	53
190									28	32	36	40	44	48	56
200			25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101
210			26	31	35	40	44	49	53	62	71	79	88	97	106
220			28	32	37	42	46	51	55	65	74	83	92	102	111
230			29	34	39	43	48	53	58	68	77	87	97	106	116
240		25	30	35	40	45	50	55	60	71	81	91	101	111	121
250		26	32	37	42	47	53	58	63	74	84	95	105	116	126
260		27	33	38	44	49	55	60	66	76	87	98	109	120	131
270		28	34	40	45	51	57	62	68	79	91	102	113	125	136
280		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141
290		30	37	43	49	55	61	67	73	85	97	110	122	134	146
300	25	32	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
320	27	34	40	47	54	60	67	74	81	94	108	121	134	148	161
340	29	36	43	50	57	64	71	79	86	100	114	129	143	157	171
360	30	38	45	53	60	68	76	83	91	106	121	136	151	166	181
380	32	40	48	56	64	72	80	88	96	112	128	144	160	176	192
400	34	42	50	59	67	76	84	92	101	118	134	151	168	185	202
425	36	45	54	62	71	80	89	98	107	125	143	161	179	196	214
450	38	47	57	66	76	85	95	104	113	132	151	170	189	208	227
475	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	219	239
500	42	53	63	74	84	95	105	116	126	147	168	189	210	231	252
525	44	55	66	77	88	99	110	121	132	154	176	198	221	243	265
550	46	58	69	81	92	104	116	127	139	162	185	208	231	254	277
575	48	60	72	85	97	109	121	133	145	169	193	217	242	266	290
600	50	63	76	88	101	113	126	139	151	176	202	227	252	277	302

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,80

Tablo deęerleri=mm olarak kapı ağırlığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,85

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60														26	28
70													28	30	33
80											25	28	31	35	38
90											28	32	35	39	43
100										28	31	35	39	43	47
110									26	30	35	39	43	48	52
120								26	28	33	38	43	47	52	57
130							26	28	31	36	41	46	51	56	61
140							28	30	33	39	44	50	55	61	66
150						27	30	32	35	41	47	53	59	65	71
160					25	28	31	35	38	44	50	57	63	69	76
170					27	30	33	37	40	47	54	60	67	74	80
180					28	32	35	39	43	50	57	64	71	78	85
190				26	30	34	37	41	45	52	60	67	75	82	90
200				28	31	35	39	43	47	55	63	71	79	87	94
210				29	33	37	41	45	50	58	66	74	83	91	99
220			26	30	35	39	43	48	52	61	69	78	87	95	104
230			27	32	36	41	45	50	54	63	72	82	91	100	109
240			28	33	38	43	47	52	57	66	76	85	94	104	113
250			30	34	39	44	49	54	59	69	79	89	98	108	118
260		26	31	36	41	46	51	56	61	72	82	92	102	113	123
270		27	32	37	43	48	53	58	64	74	85	96	106	117	128
280		28	33	39	44	50	55	61	66	77	88	99	110	121	132
290		29	34	40	46	51	57	63	69	80	91	103	114	126	137
300		30	35	41	47	53	59	65	71	83	94	106	118	130	142
320	25	31	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
340	27	33	40	47	54	60	67	74	80	94	107	120	134	147	161
360	28	35	43	50	57	64	71	78	85	99	113	128	142	156	170
380	30	37	45	52	60	67	75	82	90	105	120	135	150	165	180
400	31	39	47	55	63	71	79	87	94	110	126	142	157	173	189
425	33	42	50	59	67	75	84	92	100	117	134	151	167	184	201
450	35	44	53	62	71	80	89	97	106	124	142	159	177	195	213
475	37	47	56	65	75	84	94	103	112	131	150	168	187	206	224
500	39	49	59	69	79	89	98	108	118	138	157	177	197	217	236
525	41	52	62	72	83	93	103	114	124	145	165	186	207	227	248
550	43	54	65	76	87	97	108	119	130	152	173	195	217	238	260
575	45	57	68	79	91	102	113	125	136	158	181	204	226	249	272
600	47	59	71	83	94	106	118	130	142	165	189	213	236	260	283

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															27
70															31
80														26	29
90												27	30	33	37
100												26	30	33	37
110												29	33	37	41
120												27	31	36	40
130												29	34	39	43
140												26	29	31	36
150												25	28	31	33
160												27	30	33	36
170												25	28	32	35
180												27	30	33	37
190												28	32	35	39
200												26	30	33	37
210												27	31	35	39
220												29	33	37	41
230												26	30	34	38
240												27	31	36	40
250												28	32	37	42
260												29	34	39	43
270												25	30	35	40
280												26	31	36	42
290												27	32	38	43
300												28	32	35	39
320	25	31	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
340	27	33	40	47	54	60	67	74	80	94	107	120	134	147	161
360	28	35	43	50	57	64	71	78	85	99	113	128	142	156	170
380	30	37	45	52	60	67	75	82	90	105	120	135	150	165	180
400	31	39	47	55	63	71	79	87	94	110	126	142	157	173	189
425	33	42	50	59	67	75	84	92	100	117	134	151	167	184	201
450	35	44	53	62	71	80	89	97	106	124	142	159	177	195	213
475	37	47	56	65	75	84	94	103	112	131	150	168	187	206	224
500	39	49	59	69	79	89	98	108	118	138	157	177	197	217	236
525	41	52	62	72	83	93	103	114	124	145	165	186	207	227	248
550	43	54	65	76	87	97	108	119	130	152	173	195	217	238	260
575	45	57	68	79	91	102	113	125	136	158	181	204	226	249	272
600	47	59	71	83	94	106	118	130	142	165	189	213	236	260	283

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,90

Tablo deęerleri=mm olarak kapa ağıkılı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) ,95

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															25
70														27	29
80												25	28	31	34
90											25	28	31	35	38
100											28	31	35	38	42
110										27	31	35	39	42	46
120									25	29	34	38	42	46	50
130								25	27	32	36	41	46	50	55
140								27	29	34	39	44	49	54	59
150								27	29	34	39	44	49	54	59
160						25	26	29	31	37	42	47	53	58	63
170						27	28	31	34	39	45	50	56	62	67
180					25	28	31	35	38	44	50	57	63	69	76
190					27	30	33	37	40	47	53	60	67	73	80
200					28	31	35	38	42	49	56	63	70	77	84
210				26	29	33	37	40	44	51	59	66	74	81	88
220				27	31	35	39	42	46	54	62	69	77	85	92
230				28	32	36	40	44	48	56	64	72	81	89	97
240			25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101
250			26	31	35	39	44	48	52	61	70	79	88	96	105
260			27	32	36	41	46	50	55	64	73	82	91	100	109
270			28	33	38	43	47	52	57	66	76	85	95	104	113
280			29	34	39	44	49	54	59	69	78	88	98	108	118
290		25	30	36	41	46	51	56	61	71	81	91	102	112	122
300		26	31	37	42	47	53	58	63	73	84	94	105	115	126
320		28	34	39	45	50	56	62	67	78	90	101	112	123	134
340		30	36	42	48	54	59	65	71	83	95	107	119	131	143
360	25	31	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
380	27	33	40	47	53	60	67	73	80	93	106	120	133	146	160
400	28	35	42	49	56	63	70	77	84	98	112	126	140	154	168
425	30	37	45	52	59	67	74	82	89	104	119	134	149	164	178
450	31	39	47	55	63	71	79	87	94	110	126	142	158	173	189
475	33	42	50	58	67	75	83	91	100	116	133	150	166	183	199
500	35	44	52	61	70	79	88	96	105	122	140	157	175	192	210
525	37	46	55	64	73	83	92	101	110	129	147	165	184	202	220
550	38	48	58	67	77	87	96	106	115	135	154	173	193	212	231
575	40	50	60	70	80	91	101	111	121	141	161	181	201	221	241
600	42	53	63	73	84	94	105	115	126	147	168	189	210	231	252

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80															
90															
100															
110										26	29	33	36	40	44
120										28	32	36	40	44	48
130										30	34	39	43	47	52
140										26	32	37	42	46	51
150									27	30	35	40	45	50	55
160									27	32	37	42	48	53	58
170									29	34	39	45	51	56	62
180									25	28	31	35	40	45	50
190									27	30	33	36	42	48	54
200									27	30	33	36	40	46	53
210									28	31	35	38	42	49	56
220									26	29	33	36	40	44	51
230									27	31	34	38	42	46	53
240									28	32	36	40	44	48	56
250									29	33	37	41	46	50	58
260									26	30	34	39	43	47	52
270									27	31	36	40	45	49	54
280									28	32	37	42	46	51	56
290									29	34	38	43	48	53	58
300									30	35	40	45	50	55	60
320									27	32	37	42	48	53	58
340									28	34	39	45	51	56	62
360									30	36	42	48	54	60	66
380	25								31	38	44	50	57	63	69
400	28								33	40	46	53	60	66	73
425	30								35	42	49	56	63	70	78
450	31								37	45	52	60	67	75	82
475	33								39	47	55	63	71	79	87
500	35								41	50	58	66	75	83	91
525	37								44	52	61	70	78	87	96
550	38								46	55	64	73	82	91	100
575	40								48	57	67	76	86	95	105
600	42								50	60	70	80	90	99	109

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımda 1kg/1m2 gecerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumlulugundadır. Diğer oranlar ve hesap cetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1.00

Tablo değerleri=mm olarak kapağı açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1.05

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															26
80													25	28	30
90												26	28	31	34
100											25	28	32	35	38
110											28	31	35	38	42
120										26	30	34	38	42	45
130										29	33	37	41	45	49
140									26	31	35	40	44	49	53
150								26	28	33	38	43	47	52	57
160							25	28	30	35	40	45	50	55	60
170							27	29	32	37	43	48	54	59	64
180					26	28	31	34	40	45	51	57	62	68	
190					27	30	33	36	42	48	54	60	66	72	
200					25	28	32	35	38	44	50	57	63	69	76
210					26	30	33	36	40	46	53	60	66	73	79
220					28	31	35	38	42	49	55	62	69	76	83
230				25	29	33	36	40	43	51	58	65	72	80	87
240				26	30	34	38	42	45	53	60	68	76	83	91
250				28	32	35	39	43	47	55	63	71	79	87	95
260				29	33	37	41	45	49	57	66	74	82	90	98
270			26	30	34	38	43	47	51	60	68	77	85	94	102
280			26	31	35	40	44	49	53	62	71	79	88	97	106
290			27	32	37	41	46	50	55	64	73	82	91	100	110
300			28	33	38	43	47	52	57	66	76	85	95	104	113
320		25	30	35	40	45	50	55	60	71	81	91	101	111	121
340		27	32	37	43	48	54	59	64	75	86	96	107	118	129
360		28	34	40	45	51	57	62	68	79	91	102	113	125	136
380		30	36	42	48	54	60	66	72	84	96	108	120	132	144
400	25	32	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
425	27	33	40	47	54	60	67	74	80	94	107	120	134	147	161
450	28	35	43	50	57	64	71	78	85	99	113	128	142	156	170
475	30	37	45	52	60	67	75	82	90	105	120	135	150	165	180
500	32	39	47	55	63	71	79	87	95	110	126	142	158	173	189
525	33	41	50	58	66	74	83	91	99	116	132	149	165	182	198
550	35	43	52	61	69	78	87	95	104	121	139	156	173	191	208
575	36	45	54	63	72	82	91	100	109	127	145	163	181	199	217
600	38	47	57	66	76	85	95	104	113	132	151	170	189	208	227

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															25
80															26
90														27	30
100												27	30	33	36
110											26	30	33	36	40
120										25	29	32	36	40	43
130										27	31	35	39	43	47
140										29	34	38	42	46	50
150										27	32	36	41	45	49
160										26	31	34	38	43	48
170										28	33	36	41	46	51
180										30	35	38	43	49	54
190										26	29	31	34	40	46
200										27	30	33	36	42	48
210										25	28	32	35	38	44
220										26	30	33	36	40	46
230										28	31	35	38	41	48
240										25	29	32	36	40	43
250										26	30	34	38	41	45
260										27	31	35	39	43	47
270										28	32	36	41	45	49
280										25	29	34	38	42	46
290										26	30	35	39	44	48
300										27	32	36	41	45	49
320										29	34	38	43	48	53
340										26	31	36	41	46	51
360										27	32	38	43	49	54
380										29	34	40	46	51	57
400	25									30	36	42	48	54	60
425	27									32	38	45	51	57	64
450	28									34	41	47	54	61	68
475	30									36	43	50	57	64	71
500	32									38	45	53	60	68	75
525	33									39	47	55	63	71	79
550	35									41	50	58	66	74	83
575	36									43	52	60	69	78	86
600	38									45	54	63	72	81	90

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1.10

Tablo değerleri=mm olarak kani acıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1.15

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80														25	27
90													26	28	31
100												26	29	31	34
110											25	28	31	35	38
120											27	31	34	38	41
130										26	30	34	37	41	45
140										28	32	36	40	44	48
150									26	30	34	39	43	47	52
160								25	27	32	37	41	46	50	55
170								27	29	34	39	44	49	54	58
180							26	28	31	36	41	46	52	57	62
190							27	30	33	38	44	49	54	60	65
200						26	29	31	34	40	46	52	57	63	69
210						27	30	33	36	42	48	54	60	66	72
220					25	28	31	35	38	44	50	57	63	69	76
230					26	30	33	36	40	46	53	59	66	72	79
240					27	31	34	38	41	48	55	62	69	76	82
250					25	29	32	36	39	43	50	57	64	72	79
260					26	30	34	37	41	45	52	60	67	74	82
270					27	31	35	39	43	46	54	62	70	77	85
280					28	32	36	40	44	48	56	64	72	80	88
290					29	33	37	42	46	50	58	66	75	83	91
300			26	30	34	39	43	47	52	60	69	77	86	94	103
320			27	32	37	41	46	50	55	64	73	82	92	101	110
340			29	34	39	44	49	54	58	68	78	88	97	107	117
360		26	31	36	41	46	52	57	62	72	82	93	103	113	124
380		27	33	38	44	49	54	60	65	76	87	98	109	120	131
400		29	34	40	46	52	57	63	69	80	92	103	115	126	137
425		30	37	43	49	55	61	67	73	85	97	110	122	134	146
450	26	32	39	45	52	58	64	71	77	90	103	116	129	142	155
475	27	34	41	48	54	61	68	75	82	95	109	122	136	150	163
500	29	36	43	50	57	64	72	79	86	100	115	129	143	157	172
525	30	38	45	53	60	68	75	83	90	105	120	135	150	165	180
550	31	39	47	55	63	71	79	87	95	110	126	142	157	173	189
575	33	41	49	58	66	74	82	91	99	115	132	148	165	181	198
600	34	43	52	60	69	77	86	94	103	120	137	155	172	189	206

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80															
90															
100															
110													27	30	33
120													26	30	33
130													28	32	36
140													27	31	35
150													29	33	37
160													26	31	35
170													27	30	34
180													27	30	35
190													26	29	31
200													27	30	33
210													26	29	32
220													27	30	33
230													25	28	31
240													26	30	33
250													27	31	34
260													28	32	36
270													26	30	33
280													27	31	35
290													28	32	36
300			26	30	34	39	43	47	52	60	69	77	86	94	103
320			27	32	37	41	46	50	55	64	73	82	92	101	110
340			29	34	39	44	49	54	58	68	78	88	97	107	117
360		26	31	36	41	46	52	57	62	72	82	93	103	113	124
380		27	33	38	44	49	54	60	65	76	87	98	109	120	131
400		29	34	40	46	52	57	63	69	80	92	103	115	126	137
425		30	37	43	49	55	61	67	73	85	97	110	122	134	146
450	26	32	39	45	52	58	64	71	77	90	103	116	129	142	155
475	27	34	41	48	54	61	68	75	82	95	109	122	136	150	163
500	29	36	43	50	57	64	72	79	86	100	115	129	143	157	172
525	30	38	45	53	60	68	75	83	90	105	120	135	150	165	180
550	31	39	47	55	63	71	79	87	95	110	126	142	157	173	189
575	33	41	49	58	66	74	82	91	99	115	132	148	165	181	198
600	34	43	52	60	69	77	86	94	103	120	137	155	172	189	206

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanz1man (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımda 1kg/1m2 gecerlidir Ayarlar1n dogruluğu operatörün sorumlulugundadır. Diger oranlar ve hesap cetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulasabilirsiniz. Ayrica excel formatında da bilgisayar1n1za indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına agirlik (kg) 1,20

Tablo degerleri=mm olarak kapi açıklığı (kg/Ha)

Litre basına agirlik (kg) 1,30

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80															25
90														26	28
100													26	29	31
110													26	29	32
120											25	28	31	35	38
130											27	31	34	38	41
140										26	29	33	37	40	44
150										28	31	35	39	43	47
160									25	29	34	38	42	46	50
170									27	31	36	40	45	49	54
180								26	28	33	38	43	47	52	57
190								27	30	35	40	45	50	55	60
200							26	29	31	37	42	47	52	58	63
210							28	30	33	39	44	50	55	61	66
220					26	29	32	35	40	46	52	58	64	69	72
230					27	30	33	36	42	48	54	60	66	72	76
240					25	28	31	35	38	44	50	57	63	69	76
250					26	30	33	36	39	46	52	59	66	72	79
260					27	31	34	38	41	48	55	61	68	75	82
270					28	32	35	39	43	50	57	64	71	78	85
280				26	29	33	37	40	44	51	59	66	73	81	88
290				27	30	34	38	42	46	53	61	69	76	84	91
300				28	31	35	39	43	47	55	63	71	79	87	94
320			25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101
340			27	31	36	40	45	49	54	62	71	80	89	98	107
360			28	33	38	43	47	52	57	66	76	85	94	104	113
380			30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120
400		26	31	37	42	47	52	58	63	73	84	94	105	115	126
425		28	33	39	45	50	56	61	67	78	89	100	112	123	134
450		30	35	41	47	53	59	65	71	83	94	106	118	130	142
475		31	37	44	50	56	62	69	75	87	100	112	125	137	150
500	26	33	39	46	52	59	66	72	79	92	105	118	131	144	157
525	28	34	41	48	55	62	69	76	83	96	110	124	138	152	165
550	29	36	43	51	58	65	72	79	87	101	115	130	144	159	173
575	30	38	45	53	60	68	75	83	91	106	121	136	151	166	181
600	31	39	47	55	63	71	79	87	94	110	126	142	157	173	189

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80															
90															
100															
110															
120															
130															
140															
150															
160															
170															
180															
190															
200															
210															
220															
230															
240															
250															
260															
270															
280															
290															
300															
320															
340															
360															
380															
400															
425															
450															
475															
500															
525															
550															
575															
600															

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanz1man (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımda 1kg/1m2 gecerlidir Ayarlar1n dogruluğu operatörün sorumlulugundadır. Diger oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulasabilirsiniz. Ayrica excel formatında da bilgisayar1n1za indirebilirsiniz

Düük Vites: Litre basına agirlik (kg) 1,40

Tablo degerleri=mm olarak kapi açikligi (kg/Ha)

Litre basına agirlik (kg) 1,50

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80															
90															
100															27
110														27	30
120													27	30	32
130												26	29	32	35
140											25	28	31	35	38
150											27	30	34	37	40
160										25	29	32	36	40	43
170										27	31	34	38	42	46
180										28	32	36	40	45	49
190										30	34	38	43	47	51
200									26	31	36	40	45	49	54
210								26	31	33	38	43	47	52	57
220								27	30	35	40	45	49	54	59
230							26	28	31	36	41	47	52	57	62
240							27	30	32	38	43	49	54	59	65
250						25	28	31	34	39	45	51	56	62	67
260						26	29	32	35	41	47	53	58	64	70
270						27	30	33	36	43	49	55	61	67	73
280					25	28	31	35	38	44	50	57	63	69	76
290					26	29	33	36	39	46	52	59	65	72	78
300					27	30	34	37	40	47	54	61	67	74	81
320				25	29	32	36	40	43	50	58	65	72	79	86
340				27	31	34	38	42	46	54	61	69	76	84	92
360				28	32	36	40	45	49	57	65	73	81	89	97
380			26	30	34	38	43	47	51	60	68	77	85	94	103
400			27	31	36	40	45	49	54	63	72	81	90	99	108
425			29	33	38	43	48	53	57	67	76	86	96	105	115
450		25	30	35	40	46	51	56	61	71	81	91	101	111	121
475		27	32	37	43	48	53	59	64	75	85	96	107	118	128
500		28	34	39	45	51	56	62	67	79	90	101	112	124	135
525		30	35	41	47	53	59	65	71	83	94	106	118	130	142
550		31	37	43	49	56	62	68	74	87	99	111	124	136	148
575	26	32	39	45	52	58	65	71	78	91	103	116	129	142	155
600	27	34	40	47	54	61	67	74	81	94	108	121	135	148	162

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
20															
30															
40															
50															
60															
70															
80															
90															
100															25
110														25	28
120													25	28	30
130													27	30	33
140													26	29	32
150													25	28	31
160													27	30	34
170													29	32	36
180													26	30	34
190													28	32	36
200													25	29	34
210													26	31	35
220													27	32	37
230													27	29	34
240													28	30	35
250													26	29	32
260													27	30	33
270													26	28	31
280													26	29	32
290													27	30	33
300													25	28	32
320													27	30	34
340													29	32	36
360													26	30	34
380													28	32	36
400													25	29	34
425													27	31	36
450													28	33	38
475													30	35	40
500													26	32	37
525													28	33	39
550													29	35	40
575	26	32	39	45	52	58	65	71	78	91	103	116	129	142	155
600	27	34	40	47	54	61	67	74	81	94	108	121	135	148	162

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımda geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır.

Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Orta Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,75

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,80

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
100														26	29
110													26	29	32
120												26	29	32	35
130												28	31	34	37
140												27	30	34	37
150												25	29	32	36
160												27	31	35	38
170												29	33	37	41
180									26	30	35	39	43	48	52
190								25	27	32	36	41	46	50	55
200								26	29	34	38	43	48	53	58
210							25	28	30	35	40	45	50	55	60
220							26	29	32	37	42	48	53	58	63
230							28	30	33	39	44	50	55	61	66
240							29	32	35	40	46	52	58	63	69
250						26	27	30	33	36	42	48	54	60	66
260						28	31	34	37	44	50	56	62	69	75
270					26	29	32	36	39	45	52	58	65	71	78
280					27	30	34	37	40	47	54	60	67	74	81
290					28	31	35	38	42	49	56	63	70	77	84
300				25	29	32	36	40	43	50	58	65	72	79	86
320				27	31	35	38	42	46	54	61	69	77	84	92
340				29	33	37	41	45	49	57	65	73	82	90	98
360			26	30	35	39	43	48	52	60	69	78	86	95	104
380			27	32	36	41	46	50	55	64	73	82	91	100	109
400			29	34	38	43	48	53	58	67	77	86	96	106	115
425		25	31	36	41	46	51	56	61	71	82	92	102	112	122
450		27	32	38	43	49	54	59	65	76	86	97	108	119	130
475		28	34	40	46	51	57	63	68	80	91	103	114	125	137
500		30	36	42	48	54	60	66	72	84	96	108	120	132	144
525	25	31	38	44	50	57	63	69	76	88	101	113	126	139	151
550	26	33	40	46	53	59	66	73	79	92	106	119	132	145	158
600	29	36	43	50	58	65	72	79	86	101	115	130	144	158	173
650	31	39	47	55	62	70	78	86	94	109	125	140	156	172	187
700	34	42	50	59	67	76	84	92	101	118	134	151	168	185	202
750	36	45	54	63	72	81	90	99	108	126	144	162	180	198	216
800	38	48	58	67	77	86	96	106	115	134	154	173	192	211	230
850	41	51	61	71	82	92	102	112	122	143	163	184	204	224	245
900	43	54	65	76	86	97	108	119	130	151	173	194	216	238	259
950	46	57	68	80	91	103	114	125	137	160	182	205	228	251	274
1000	48	60	72	84	96	108	120	132	144	168	192	216	240	264	288

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
100															27
110															27
120															30
130															32
140															35
150															38
160															40
170															43
180															46
190															48
200															51
210															54
220															56
230															59
240															62
250															65
260															67
270															70
280															73
290															75
300															78
320															81
340															86
360															91
380															97
400															104
425															108
450															114
475															121
500															128
525															134
550															141
600															148
650															158
700															168
750															178
800															188
850															198
900															208
950															218
1000															228

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımlarında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Orta Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,85

Tablo değerleri=mm olarak kapı açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,90

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	28	30	33
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	30	33	36
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	30	32	35	38
170	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	30	34	37	40	43
180	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	30	34	38	41	45
190	-	-	-	-	-	-	-	-	29	30	32	36	40	43	47
200	-	-	-	-	-	-	-	-	29	33	37	42	46	50	54
210	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	35	39	43	48	52
220	-	-	-	-	-	-	-	25	27	32	36	41	45	50	55
230	-	-	-	-	-	-	26	28	33	38	43	47	52	57	62
240	-	-	-	-	-	-	27	30	35	40	44	49	54	59	64
250	-	-	-	-	-	-	26	28	31	36	41	46	51	57	62
260	-	-	-	-	-	26	28	29	32	37	43	48	53	59	64
270	-	-	-	-	-	27	29	30	33	39	44	50	55	61	66
280	-	-	-	-	-	28	30	32	34	40	46	52	57	63	69
290	-	-	-	-	26	29	32	34	40	46	52	57	63	69	75
300	-	-	-	-	27	30	33	36	42	47	53	59	65	71	77
320	-	-	-	25	28	32	35	38	44	51	57	63	70	76	82
340	-	-	-	27	30	34	37	40	47	54	60	67	74	81	88
360	-	-	-	28	32	36	39	43	50	57	64	71	78	85	92
380	-	-	26	30	34	38	41	45	53	60	68	75	83	90	97
400	-	-	28	32	36	40	43	47	55	63	71	79	87	95	103
425	-	25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101	109
450	-	27	31	36	40	44	49	53	62	71	80	89	98	107	116
475	-	28	33	38	42	47	52	56	66	75	84	94	103	113	122
500	-	30	35	40	44	49	54	59	69	79	89	99	109	119	129
525	26	31	36	42	47	52	57	62	73	83	93	104	114	125	135
550	27	33	38	43	49	54	60	65	76	87	98	109	120	130	141
600	30	36	42	47	53	59	65	71	83	95	107	119	130	142	154
650	26	32	39	45	51	58	64	71	83	95	107	119	130	142	154
700	28	35	42	48	55	62	69	76	88	99	111	123	135	147	159
750	30	37	44	52	59	67	74	82	94	104	114	124	134	144	154
800	32	40	47	55	63	71	79	87	99	109	119	129	139	149	159
850	34	42	50	59	67	76	84	92	104	114	124	134	144	154	164
900	36	44	53	62	71	80	89	98	107	117	127	137	147	157	167
950	38	47	56	66	75	84	94	103	113	123	133	143	153	163	173
1000	40	49	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149	159	169	179

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	31
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	31	34
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	30	33	36
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	32	35	38	41
170	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	30	34	37	40	43
180	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	30	34	37	40	43
190	-	-	-	-	-	-	-	-	28	30	32	35	39	43	47
200	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	34	37	41	45	49
210	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	39	43	47	51
220	-	-	-	-	-	-	-	-	29	33	37	41	45	49	53
230	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	34	39	43	47	52
240	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	36	40	45	49	54
250	-	-	-	-	-	-	-	-	28	33	37	42	47	51	56
260	-	-	-	-	-	-	26	28	31	36	40	45	50	55	60
270	-	-	-	-	-	-	27	29	30	35	40	45	50	55	60
280	-	-	-	-	-	-	26	28	29	31	37	42	47	52	57
290	-	-	-	-	-	-	27	29	30	32	38	43	49	54	60
300	-	-	-	-	-	25	28	31	34	39	45	50	56	62	67
320	-	-	-	-	-	27	30	33	36	42	48	54	60	66	72
340	-	-	-	-	25	29	32	35	38	44	51	57	63	70	76
360	-	-	-	-	27	30	34	37	40	47	54	60	67	74	81
380	-	-	26	30	34	37	41	45	50	57	64	71	78	85	92
400	-	-	28	32	36	40	44	48	52	60	67	75	82	90	97
425	-	25	29	34	38	42	46	50	56	63	71	79	87	95	103
450	-	27	31	36	40	44	49	53	59	67	76	84	92	101	109
475	-	28	33	38	42	47	52	56	62	71	80	89	98	106	114
500	-	30	35	40	44	49	54	59	65	75	84	93	103	112	121
525	26	31	36	42	47	52	57	62	73	83	93	104	114	125	135
550	27	33	38	43	49	54	60	65	76	87	98	109	120	130	141
600	30	36	42	47	53	59	65	71	83	95	107	119	130	142	154
650	26	32	39	45	51	58	64	71	83	95	107	119	130	142	154
700	28	35	42	48	55	62	69	76	88	99	111	123	135	147	159
750	30	37	44	52	59	67	74	82	94	104	114	124	134	144	154
800	32	40	47	55	63	71	79	87	99	109	119	129	139	149	159
850	34	42	50	59	67	76	84	92	104	114	124	134	144	154	164
900	36	44	53	62	71	80	89	98	107	117	127	137	147	157	167
950	38	47	56	66	75	84	94	103	113	123	133	143	153	163	173
1000	40	49	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149	159	169	179

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımlarında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çizelgesi <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Orta Vites: Litre basına ağırlık (kg) ,95

Tablo değerleri=mm olarak kapağı açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1,00

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	28	30	33
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	30	33	36
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	30	32	35	38
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	32	34	37	40
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	30	32	34	36	39
190	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	30	32	34	36	39
200	-	-	-	-	-	-	-	-	28	30	32	34	36	38	41
210	-	-	-	-	-	-	-	-	29	31	33	35	37	39	42
220	-	-	-	-	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	41
230	-	-	-	-	-	-	25	27	29	31	33	35	37	39	42
240	-	-	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45
250	-	-	-	-	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48
260	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	49
270	-	-	-	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50
280	-	-	-	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	51
290	-	-	-	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	52
300	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	49
320	-	-	-	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50
340	-	-	-	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	51
360	-	-	-	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48
380	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	49
400	-	-	-	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50
425	-	-	-	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	51
450	-	-	-	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48
475	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	49
500	-	-	-	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50
525	-	-	-	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	51
550	-	-	-	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	49
600	-	-	-	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50
650	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	55
700	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57
750	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59
800	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	61
850	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	63
900	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	65
950	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	67
1000	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	69

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
650	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	55
700	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57
750	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59
800	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	61
850	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	63
900	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	65
950	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	67
1000	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	69

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımlarında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Orta Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1,05

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1,10

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100															
110															
120															
130															
140															27
150														26	29
160													26	28	31
170													27	30	33
180												26	29	32	35
190												27	30	33	36
200												26	29	32	35
210												27	30	34	37
220												28	32	35	39
230												26	29	33	37
240												27	31	35	38
250												28	32	36	40
260												29	33	37	42
270												26	30	35	39
280												27	31	36	40
290												26	28	32	37
300												26	29	34	38
320												26	28	31	36
340												27	30	33	38
360												26	29	32	35
380												27	30	33	36
400												26	29	32	35
425												27	31	34	37
450												25	29	32	36
475												27	30	34	38
500												28	32	36	40
525												29	34	38	42
550												25	29	34	38
600												26	30	35	40
650												27	31	36	41
700												26	29	32	35
750												27	31	34	37
800												26	29	32	35
850												27	31	34	37
900												26	29	32	35
950												27	31	34	37
1000												26	29	32	35

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100															
110															
120															
130															
140															26
150															25
160															27
170															29
180															31
190															33
200															35
210															37
220															39
230															41
240															43
250															45
260															47
270															49
280															51
290															53
300															55
320															57
340															59
360															61
380															63
400															65
425															67
450															69
475															71
500															73
525															75
550															77
600															79
650															81
700															83
750															85
800															87
850															89
900															91
950															93
1000															95

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımlarında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çizelgesi <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Orta Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1,15

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1,20

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	33
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32	35
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	34	37
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32	35	39	42
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	34	37	40	44
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	32	35	39	42	46
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	33	37	40	44
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	34	38	42	46
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	32	35	39	43	47
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	33	37	41	45	49
290	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30	34	38	42	47	51
300	-	-	-	-	-	-	-	-	26	31	35	39	44	48	53
320	-	-	-	-	-	-	26	28	33	37	42	47	51	56	60
340	-	-	-	-	-	-	27	30	35	40	45	50	55	60	63
360	-	-	-	-	-	26	29	32	37	42	47	53	58	63	67
380	-	-	-	-	-	28	31	33	39	44	50	56	61	67	70
400	-	-	-	-	26	29	32	35	41	47	53	58	64	70	75
425	-	-	-	-	28	31	34	37	43	50	56	62	68	75	79
450	-	-	-	26	30	33	36	39	46	53	59	66	72	79	83
475	-	-	-	28	31	35	38	42	49	56	62	69	76	83	88
500	-	-	26	29	33	37	40	44	51	58	66	73	80	88	92
525	-	-	27	31	35	38	42	46	54	61	69	77	84	92	96
550	-	-	28	32	36	40	44	48	56	64	72	80	88	96	101
600	-	-	26	31	35	39	44	48	53	61	70	79	88	96	105
650	-	-	28	33	38	43	47	52	57	66	76	85	95	104	114
700	-	26	31	36	41	46	51	56	61	72	82	92	102	112	123
750	-	27	33	38	44	49	55	60	66	77	88	99	110	121	131
800	-	29	35	41	47	53	58	64	70	82	93	105	117	129	140
850	26	31	37	43	50	56	62	68	75	87	99	112	124	137	149
900	28	33	39	46	53	59	66	72	79	92	105	118	131	145	158
950	28	35	42	49	56	62	69	76	83	97	111	125	139	153	167
1000	29	37	44	51	58	66	73	80	88	102	117	131	146	161	175

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	32
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	34
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	37
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	38
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	40
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	43
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	45
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	46
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	49
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	50
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	54
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	55
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	57
425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	59
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	60
475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	62
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	63
525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	64
550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	65
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	66
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	67
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	68
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	69
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	70
850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	71
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	72
950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	73
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	74

Transpread Yogunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımlarında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap cetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Orta Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1,30

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1,40

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	33
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31	34
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	33	36
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	34	37
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32	36	39
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	34	37	40
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	35	38	42
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	33	36	40	43
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	34	37	41	45
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	39	43	47
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	33	37	41	45	50
340	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31	35	40	44	48	53
360	-	-	-	-	-	-	26	28	31	35	40	44	48	53	56
380	-	-	-	-	-	-	27	29	34	39	44	49	54	59	62
400	-	-	-	-	-	26	28	31	36	41	47	52	57	62	66
425	-	-	-	-	-	27	30	33	38	44	49	55	60	66	70
450	-	-	-	-	26	29	32	35	41	47	52	58	64	70	74
475	-	-	-	-	28	31	34	37	43	49	55	61	68	74	78
500	-	-	-	26	29	32	36	39	45	52	58	65	71	78	81
525	-	-	-	27	31	34	37	41	47	54	61	68	75	81	85
550	-	-	-	28	32	36	39	43	50	57	64	71	78	85	89
600	-	-	-	27	31	35	39	43	47	54	62	70	78	85	93
650	-	25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101	109
700	-	27	32	36	41	45	50	54	63	72	81	90	100	109	116
750	-	29	34	39	44	48	53	58	68	78	87	97	107	116	124
800	26	31	36	41	47	52	57	62	72	83	93	103	114	124	132
850	27	33	38	44	49	55	60	66	77	88	99	110	121	132	140
900	29	35	41	47	52	58	64	70	81	93	105	116	128	140	147
950	31	37	43	49	55	61	68	74	86	98	110	123	135	147	155
1000	26	32	39	45	52	58	65	71	80	90	103	116	129	142	155

Width	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	30
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	30	33
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	32	35
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	33	36
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	33	37
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32	36	39
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	34	37	40
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	35	38	42
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	32	36	40
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	38	42
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	33	37	41	45
360	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	35	39	43	48	52
380	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	32	36	41	46	50
400	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	34	38	43	48	53
425	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	31	36	41	46	51
450	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	32	38	43	49	54
475	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31	34	40	46	51
500	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	33	36	42	48	54
525	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	31	35	40	46	52
550	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	33	36	40	46	53
600	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	32	36	40	43	50
650	-	-	25	29	34	38	42	46	50	58	65	72	79	86	94
700	-	25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101	109
750	-	27	31	36	40	45	49	54	63	72	81	90	99	108	116
800	26	31	36	41	47	52	57	62	72	83	93	103	114	124	132
850	27	33	38	44	49	55	60	66	77	88	99	110	121	132	140
900	29	35	41	47	52	58	64	70	81	93	105	116	128	140	147
950	31	37	43	49	55	61	68	74	86	98	110	123	135	147	155
1000	26	32	39	45	52	58	65	71	80	90	103	116	129	142	155

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanz1man (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarlar1n doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayar1n1za indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,40

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,50

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
600					28	32	35	39	42	49	56	63	71	78	85
625				26	29	33	37	40	44	51	59	66	73	81	88
650				27	31	34	38	42	46	53	61	69	76	84	92
675				28	32	36	40	44	48	56	63	71	79	87	95
700				29	33	37	41	45	49	58	66	74	82	91	99
750			26	31	35	40	44	49	53	62	71	79	88	97	106
800			28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113
850			30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120
900		26	32	37	42	48	53	58	63	74	85	95	106	116	127
950		28	34	39	45	50	56	61	67	78	89	101	112	123	134
1000		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141
1050		31	37	43	49	56	62	68	74	86	99	111	123	136	148
1100	26	32	39	45	52	58	65	71	78	91	103	116	129	142	155
1150	27	34	41	47	54	61	68	74	81	95	108	122	135	149	162
1200	28	35	42	49	56	63	71	78	85	99	113	127	141	155	169
1250	29	37	44	51	59	66	73	81	88	103	118	132	147	162	176
1300	31	38	46	53	61	69	76	84	92	107	122	138	153	168	183
1350	32	40	48	56	63	71	79	87	95	111	127	143	159	175	190
1400	33	41	49	58	66	74	82	91	99	115	132	148	165	181	198
1450	34	43	51	60	68	77	85	94	102	119	136	153	170	188	205
1500	35	44	53	62	71	79	88	97	106	123	141	159	176	194	212
1550	36	46	55	64	73	82	91	100	109	128	146	164	182	200	219
1600	38	47	56	66	75	85	94	103	113	132	151	169	188	207	226
1650	39	49	58	68	78	87	97	107	116	136	155	175	194	213	233
1700	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240
1750	41	51	62	72	82	93	103	113	123	144	165	185	206	226	247
1800	42	53	63	74	85	95	106	116	127	148	169	190	212	233	254
1900	45	56	67	78	89	101	112	123	134	156	179	201	223	246	268
2000	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282
2500	59	73	88	103	118	132	147	162	176	206	235	265	294		
3000	71	88	106	123	141	159	176	194	212	247	282	317			
3500	82	103	123	144	165	185	206	226	247	288					
4000	94	118	141	165	188	212	235	259	282						
5000	118	147	176	206	235	265	294								
6000	141	176	212	247	282	317									
7000	165	206	247	288											
8000	188	235	282												
9000	212	265	317												
10000	235	294													

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate															
600						25	28	31	34	40	45	51	56	62	68
625						26	29	32	35	41	47	53	59	65	71
650						28	31	34	37	43	49	55	61	67	73
675						25	29	32	35	38	44	51	57	63	70
700						26	30	33	36	40	46	53	59	66	72
750						28	32	35	39	42	49	56	63	71	78
800				26	30	34	38	41	45	53	60	68	75	83	90
850				28	32	36	40	44	48	56	64	72	80	88	96
900			25	30	34	38	42	47	51	59	68	76	85	93	102
950			27	31	36	40	45	49	54	63	71	80	89	98	107
1000			28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113
1050			30	35	40	44	49	54	59	69	79	89	99	109	119
1100		26	31	36	41	47	52	57	62	72	83	93	103	114	124
1150		27	32	38	43	49	54	59	65	76	87	97	108	119	130
1200		28	34	40	45	51	56	62	68	79	90	102	113	124	135
1250		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141
1300		31	37	43	49	55	61	67	73	86	98	110	122	135	147
1350	25	32	38	44	51	57	63	70	76	89	102	114	127	140	152
1400	26	33	40	46	53	59	66	72	79	92	105	119	132	145	158
1450	27	34	41	48	55	61	68	75	82	95	109	123	136	150	164
1500	28	35	42	49	56	63	71	78	85	99	113	127	141	155	169
1550	29	36	44	51	58	66	73	80	87	102	117	131	146	160	175
1600	30	38	45	53	60	68	75	83	90	105	120	135	151	166	181
1650	31	39	47	54	62	70	78	85	93	109	124	140	155	171	186
1700	32	40	48	56	64	72	80	88	96	112	128	144	160	176	192
1750	33	41	49	58	66	74	82	91	99	115	132	148	165	181	198
1800	34	42	51	59	68	76	85	93	102	119	135	152	169	186	203
1900	36	45	54	63	71	80	89	98	107	125	143	161	179	197	214
2000	38	47	56	66	75	85	94	103	113	132	151	169	188	207	226
2500	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282
3000	56	71	85	99	113	127	141	155	169	198	226	254	282	310	
3500	66	82	99	115	132	148	165	181	198	230	263	296			
4000	75	94	113	132	151	169	188	207	226	263	301				
5000	94	118	141	165	188	212	235	259	282						
6000	113	141	169	198	226	254	282	310							
7000	132	165	198	230	263	296									
8000	151	188	226	263	301										
9000	169	212	254	296											
10000	188	235	282												

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,60

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,70

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600									26	28	33	38	42	47	52	56
625									27	29	34	39	44	49	54	59
650							25	28	31	36	41	46	51	56	61	
675							26	29	32	37	42	48	53	58	63	
700							27	30	33	38	44	49	55	60	66	
750						26	29	32	35	41	47	53	59	65	71	
800				25	28	31	34	38	44	50	56	63	69	75		
850				27	30	33	37	40	47	53	60	67	73	80		
900				28	32	35	39	42	49	56	63	71	78	85		
950			26	30	34	37	41	45	52	60	67	74	82	89		
1000			27	31	35	39	43	47	55	63	71	78	86	94		
1050			29	33	37	41	45	49	58	66	74	82	91	99		
1100		26	30	34	39	43	47	52	60	69	78	86	95	103		
1150		27	32	36	41	45	50	54	63	72	81	90	99	108		
1200		28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113		
1250		29	34	39	44	49	54	59	69	78	88	98	108	118		
1300	25	31	36	41	46	51	56	61	71	82	92	102	112	122		
1350	26	32	37	42	48	53	58	63	74	85	95	106	116	127		
1400	27	33	38	44	49	55	60	66	77	88	99	110	121	132		
1450	28	34	40	45	51	57	63	68	80	91	102	114	125	136		
1500	29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141		
1550	30	36	43	49	55	61	67	73	85	97	109	121	134	146		
1600	25	31	38	44	50	56	63	69	75	88	100	113	125	138	151	
1650	26	32	39	45	52	58	65	71	78	91	103	116	129	142	155	
1700	27	33	40	47	53	60	67	73	80	93	107	120	133	147	160	
1750	27	34	41	48	55	62	69	75	82	96	110	123	137	151	165	
1800	28	35	42	49	56	63	71	78	85	99	113	127	141	155	169	
1900	30	37	45	52	60	67	74	82	89	104	119	134	149	164	179	
2000	31	39	47	55	63	71	78	86	94	110	125	141	157	172	188	
2500	39	49	59	69	78	88	98	108	118	137	157	176	196	216	235	
3000	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282	
3500	55	69	82	96	110	123	137	151	165	192	219	247	274	302		
4000	63	78	94	110	125	141	157	172	188	219	251	282	314			
5000	78	98	118	137	157	176	196	216	235	274	314					
6000	94	118	141	165	188	212	235	259	282							
7000	110	137	165	192	219	247	274	302								
8000	125	157	188	219	251	282	314									
9000	141	176	212	247	282	317										
10000	157	196	235	274	314											

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600										28	32	36	40	44	48	
625									25	29	34	38	42	46	50	
650									26	31	35	39	44	48	52	
675									27	32	36	41	45	50	54	
700									28	33	38	42	47	52	56	
750							25	28	30	35	40	45	50	55	60	
800								27	30	32	38	43	48	54	59	64
850							26	29	31	34	40	46	51	57	63	69
900							27	30	33	36	42	48	54	60	67	73
950				26	29	32	35	38	45	51	57	64	70	77		
1000				27	30	34	37	40	47	54	60	67	74	81		
1050				28	32	35	39	42	49	56	63	71	78	85		
1100			26	30	33	37	41	44	52	59	67	74	81	89		
1150			27	31	35	39	42	46	54	62	70	77	85	93		
1200			28	32	36	40	44	48	56	64	73	81	89	97		
1250			25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101	
1300		26	31	35	39	44	48	52	61	70	79	87	96	105		
1350		27	32	36	41	45	50	54	63	73	82	91	100	109		
1400		28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113		
1450		29	34	39	44	49	54	58	68	78	88	97	107	117		
1500		25	30	35	40	45	50	55	60	71	81	91	101	111	121	
1550		26	31	36	42	47	52	57	62	73	83	94	104	115	125	
1600		27	32	38	43	48	54	59	64	75	86	97	107	118	129	
1650		28	33	39	44	50	55	61	67	78	89	100	111	122	133	
1700		29	34	40	46	51	57	63	69	80	91	103	114	126	137	
1750		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141	
1800		30	36	42	48	54	60	67	73	85	97	109	121	133	145	
1900	26	32	38	45	51	57	64	70	77	89	102	115	128	140	153	
2000	27	34	40	47	54	60	67	74	81	94	107	121	134	148	161	
2500	34	42	50	59	67	76	84	92	101	118	134	151	168	185	202	
3000	40	50	60	71	81	91	101	111	121	141	161	181	202	222	242	
3500	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282	
4000	54	67	81	94	107	121	134	148	161	188	215	242	269	296		
5000	67	84	101	118	134	151	168	185	202	235	269	302				
6000	81	101	121	141	161	181	202	222	242	282						
7000	94	118	141	165	188	212	235	259	282							
8000	107	134	161	188	215	242	269	296								
9000	121	151	181	212	242	272	302									
10000	134	168	202	235	269	302										

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,75

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,80

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600										26	30	34	38	41	45
625										27	31	35	39	43	47
650										29	33	37	41	45	49
675									25	30	34	38	42	47	51
700									26	31	35	40	44	48	53
750								26	28	33	38	42	47	52	56
800							25	28	30	35	40	45	50	55	60
850							27	29	32	37	43	48	53	59	64
900						25	28	31	34	40	45	51	56	62	68
950					27	30	33	36	38	42	48	54	60	66	71
1000				25	28	31	34	38	44	50	56	63	69	75	79
1050				26	30	33	36	40	46	53	59	66	72	76	83
1100				28	31	34	38	41	48	55	62	69	76	83	87
1150			25	29	32	36	40	43	50	58	65	72	79	87	90
1200			26	30	34	38	41	45	53	60	68	75	83	90	94
1250			27	31	35	39	43	47	55	63	71	78	86	94	98
1300			29	33	37	41	45	49	57	65	73	82	90	98	102
1350		25	30	34	38	42	47	51	59	68	76	85	93	102	105
1400		26	31	35	40	44	48	53	61	70	79	88	97	105	109
1450		27	32	36	41	45	50	55	64	73	82	91	100	109	113
1500		28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113	117
1550		29	34	39	44	49	53	58	68	78	87	97	107	117	124
1600	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	128
1650	26	31	36	41	47	52	57	62	72	83	93	103	114	124	132
1700	27	32	37	43	48	53	59	64	75	85	96	107	117	128	135
1750	27	33	38	44	49	55	60	66	77	88	99	110	121	132	143
1800	28	34	40	45	51	56	62	68	79	90	102	113	124	135	148
1900	30	36	42	48	54	60	66	71	83	95	107	119	131	143	157
2000	25	31	38	44	50	56	63	69	75	88	100	113	125	138	151
2500	31	39	47	55	63	71	78	86	94	110	125	141	157	172	188
3000	38	47	56	66	75	85	94	103	113	132	151	169	188	207	226
3500	44	55	66	77	88	99	110	121	132	154	176	198	219	241	263
4000	50	63	75	88	100	113	125	138	151	176	201	226	251	276	301
5000	63	78	94	110	125	141	157	172	188	219	251	282	314		
6000	75	94	113	132	151	169	188	207	226	263	301				
7000	88	110	132	154	176	198	219	241	263	307					
8000	100	125	151	176	201	226	251	276	301						
9000	113	141	169	198	226	254	282	310							
10000	125	157	188	219	251	282	314								

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600											28	32	35	39	42
625										26	29	33	37	40	44
650										27	31	34	38	42	46
675										28	32	36	40	44	48
700										29	33	37	41	45	49
750									26	31	35	40	44	49	53
800								26	28	33	38	42	47	52	56
850								27	30	35	40	45	50	55	60
900							26	29	32	37	42	48	53	58	63
950					25	28	31	34	39	45	50	56	61	67	71
1000					26	29	32	35	41	47	53	59	65	71	74
1050					28	31	34	37	43	49	56	62	68	74	78
1100					26	29	32	36	43	49	56	62	68	74	78
1150					27	30	34	37	44	50	57	63	69	74	81
1200					28	32	35	39	46	52	59	65	71	78	85
1250					26	29	33	37	44	51	57	63	69	75	81
1300					27	31	34	38	46	53	61	69	76	84	92
1350					28	32	36	40	48	56	63	71	79	87	95
1400					29	33	37	41	49	58	66	74	82	91	99
1450			26	30	34	38	43	47	51	60	68	77	85	94	102
1500			26	31	35	40	44	49	53	62	71	79	88	97	106
1550			27	32	36	41	46	50	55	64	73	82	91	100	109
1600			28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113
1650			29	34	39	44	49	53	58	68	78	87	97	107	116
1700			30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120
1750		26	31	36	41	46	51	57	62	72	82	93	103	113	123
1800		26	32	37	42	48	53	58	63	74	85	95	106	116	127
1900		28	34	39	45	50	56	61	67	78	89	101	112	123	134
2000		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141
2500	29	37	44	51	59	66	73	81	88	103	118	132	147	162	176
3000	35	44	53	62	71	79	88	97	106	123	141	159	176	194	212
3500	41	51	62	72	82	93	103	113	123	144	165	185	206	226	247
4000	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282
5000	59	73	88	103	118	132	147	162	176	206	235	265	294		
6000	71	88	106	123	141	159	176	194	212	247	282	317			
7000	82	103	123	144	165	185	206	226	247	288					
8000	94	118	141	165	188	212	235	259	282						
9000	106	132	159	185	212	238	265	291	317						
10000	118	147	176	206	235	265	294								

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanz1man (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarlar1n doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayar1n1za indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,85

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 0,90

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	33	37	40
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	35	38	41
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	32	36	40	43
675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	34	37	41	45
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	39	43	46
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	33	37	41	46	50
800	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	40	44	49	53
850	-	-	-	-	-	-	26	27	28	33	38	42	47	52	56
900	-	-	-	-	-	-	27	27	30	35	40	45	50	55	60
950	-	-	-	-	-	26	29	29	32	37	42	47	53	58	63
1000	-	-	-	-	-	28	30	30	33	39	44	50	55	61	66
1050	-	-	-	26	29	32	35	35	41	46	52	58	64	70	76
1100	-	-	-	27	30	33	37	37	43	49	55	61	67	73	79
1150	-	-	-	25	29	32	35	38	45	51	57	64	70	76	82
1200	-	-	-	27	30	33	37	40	46	53	60	66	73	80	86
1250	-	-	-	28	31	35	38	41	48	55	62	69	76	83	89
1300	-	-	25	29	32	36	40	43	50	58	65	72	79	86	92
1350	-	-	26	30	34	37	41	45	52	60	67	75	82	90	97
1400	-	-	27	31	35	39	43	46	54	62	70	77	85	93	100
1450	-	-	28	32	36	40	44	48	56	64	72	80	88	96	103
1500	-	-	29	33	37	41	46	50	58	66	75	83	91	100	107
1550	-	26	30	34	39	43	47	51	60	69	77	86	94	103	110
1600	-	27	31	35	40	44	49	53	62	71	80	89	97	106	113
1650	-	27	32	37	41	46	50	55	64	73	82	91	100	110	119
1700	-	28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113	122
1750	-	29	34	39	44	48	53	58	68	77	87	97	107	116	125
1800	-	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130
1900	26	32	37	42	47	53	58	63	74	84	95	105	116	126	136
2000	28	33	39	44	50	55	61	66	77	89	100	111	122	133	143
2500	33	41	48	55	62	69	76	83	97	111	124	138	152	166	180
3000	39	48	58	66	75	83	91	100	116	133	149	166	183	199	216
3500	44	55	66	77	89	100	111	122	133	155	177	199	221	243	266
4000	55	69	83	97	111	124	138	152	166	194	221	249	277	304	331
5000	66	83	100	116	133	149	166	183	199	232	266	299			
6000	77	97	116	136	155	174	194	213	232	271	310				
7000	89	111	133	155	177	199	221	243	266	310					
8000	100	124	149	174	199	224	249	274	299						
9000	111	138	166	194	221	249	277	304							
10000															

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	31	34	38
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	33	36	39
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	34	37	41
675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	32	35	39	42
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	33	37	40	44
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	39	43	47
800	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	33	38	42	46	50
850	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	36	40	44	49	53
900	-	-	-	-	-	-	26	27	28	33	38	42	47	52	56
950	-	-	-	-	-	26	29	27	30	35	40	45	50	55	60
1000	-	-	-	-	-	28	30	29	31	37	42	47	52	57	63
1050	-	-	-	26	29	32	35	27	30	33	38	44	49	55	60
1100	-	-	-	27	30	33	37	29	32	34	40	46	52	57	63
1150	-	-	-	25	29	32	35	27	30	33	36	42	48	54	60
1200	-	-	-	27	30	33	37	25	28	31	34	38	44	50	56
1250	-	-	-	28	31	35	38	26	29	33	36	39	46	52	59
1300	-	-	25	29	32	36	40	27	31	34	37	41	48	54	61
1350	-	-	26	30	34	37	41	28	32	35	39	42	49	56	63
1400	-	-	27	31	35	39	43	26	29	33	37	40	44	51	59
1450	-	-	28	32	36	40	44	27	30	34	38	42	45	53	61
1500	-	-	29	33	37	41	46	27	31	35	39	43	47	55	63
1550	-	26	30	34	39	43	47	28	32	36	40	45	49	57	65
1600	-	27	31	35	40	44	49	25	29	33	38	42	46	50	59
1650	-	27	32	37	41	46	50	26	30	34	39	43	47	52	60
1700	-	28	33	38	42	47	52	27	31	36	40	44	49	53	62
1750	-	29	34	39	44	48	53	27	32	37	41	46	50	55	64
1800	-	30	35	40	45	50	55	28	33	38	42	47	52	56	66
1900	26	32	37	42	47	53	58	30	35	40	45	50	55	60	70
2000	28	33	39	44	50	55	61	31	37	42	47	52	57	63	73
2500	33	41	48	55	62	69	76	33	39	46	52	59	65	72	84
3000	39	48	58	66	75	83	91	39	47	55	63	71	78	86	99
3500	44	55	66	77	89	100	111	46	55	64	73	82	91	101	118
4000	55	69	83	97	111	124	138	52	63	73	84	94	105	115	133
5000	66	83	100	116	133	149	166	65	78	91	105	118	131	144	167
6000	77	97	116	136	155	174	194	74	90	110	125	141	157	172	198
7000	89	111	133	155	177	199	221	83	101	121	141	157	172	188	219
8000	100	124	149	174	199	224	249	94	113	133	153	172	188	209	235
9000	111	138	166	194	221	249	277	105	125	146	167	188	209	235	261
10000															

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 0,95

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1,00

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600												27	30	33	36
625												28	31	34	37
650											26	29	32	35	39
675											27	30	33	37	40
700											28	31	35	38	42
750										26	30	33	37	41	45
800										28	32	36	40	44	48
850									25	29	34	38	42	46	50
900									27	31	36	40	45	49	53
950								26	28	33	38	42	47	52	56
1000								27	30	35	40	45	50	54	59
1050							26	29	31	36	42	47	52	57	62
1100							27	30	33	38	44	49	54	60	65
1150					26	28	31	34	40	46	51	57	63	68	71
1200				27	30	33	36	42	48	53	59	65	71	77	83
1250				28	31	34	37	43	50	56	62	68	74	80	86
1300				26	29	32	35	39	45	51	58	64	71	77	83
1350				27	30	33	37	40	47	53	60	67	74	80	86
1400				28	31	35	38	42	49	55	62	69	76	83	89
1450				25	29	32	36	39	43	50	57	65	72	79	86
1500				26	30	33	37	41	45	52	59	67	74	82	89
1550				27	31	35	38	42	46	54	61	69	77	84	92
1600				28	32	36	40	44	48	55	63	71	79	87	95
1650				29	33	37	41	45	49	57	65	74	82	90	98
1700			25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	93	101
1750			26	30	35	39	43	48	52	61	69	78	87	95	104
1800			27	31	36	40	45	49	53	62	71	80	89	98	107
1900			28	33	38	42	47	52	56	66	75	85	94	103	113
2000			30	35	40	45	50	54	59	69	79	89	99	109	119
2500		31	37	43	50	56	62	68	74	87	99	111	124	136	149
3000	30	37	45	52	59	67	74	82	89	104	119	134	149	163	178
3500	35	43	52	61	69	78	87	95	104	121	139	156	173	191	208
4000	40	50	59	69	79	89	99	109	119	139	158	178	198	218	238
5000	50	62	74	87	99	111	124	136	149	173	198	223	248	272	297
6000	59	74	89	104	119	134	149	163	178	208	238	267	297		
7000	69	87	104	121	139	156	173	191	208	243	277	312			
8000	79	99	119	139	158	178	198	218	238	277	317				
9000	89	111	134	156	178	201	223	245	267	312					
10000	99	124	149	173	198	223	248	272	297						

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600															
625													25	28	31
650													26	29	32
675													28	31	34
700													28	31	34
750													25	29	32
800													26	30	33
850													28	32	36
900													28	32	35
950													26	30	33
1000													27	31	34
1050													26	28	30
1100													27	30	31
1150													26	28	30
1200													27	30	32
1250													25	28	31
1300													26	29	32
1350													28	31	34
1400													25	29	32
1450													26	30	33
1500													27	31	34
1550													28	32	35
1600													28	31	34
1650													26	29	32
1700													27	30	33
1750													28	32	35
1800													26	29	33
1900													27	30	36
2000													27	31	37
2500		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141
3000	28	35	42	49	56	63	71	78	85	99	113	127	141	155	169
3500	33	41	49	58	66	74	82	91	99	115	132	148	165	181	198
4000	38	47	56	66	75	85	94	103	113	132	151	169	188	207	226
5000	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282
6000	56	71	85	99	113	127	141	155	169	198	226	254	282		
7000	66	82	99	115	132	148	165	181	198	230	263	296			
8000	75	94	113	132	151	169	188	207	226	263	301				
9000	85	106	127	148	169	190	212	233	254	296					
10000	94	118	141	165	188	212	235	259	282						

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanz1man (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanımda 1kg/ha'da geçerlidir Ayarlar 1n doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1,05

Tablo değerleri=mm olarak kapa açıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1,10

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	32
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	31
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32
675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	33
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28	31	34	38
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	34	37	40
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	32	36	39	43
850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	34	38	42	46
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	32	36	40	44	48
950	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	34	38	43	47	51
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	36	40	45	49	54
1050	-	-	-	-	-	-	26	-	28	33	38	42	47	52	56
1100	-	-	-	-	-	-	27	-	30	34	39	44	49	54	59
1150	-	-	-	-	-	-	26	28	31	36	41	46	52	57	62
1200	-	-	-	-	-	-	27	30	32	38	43	48	54	59	64
1250	-	-	-	-	-	25	28	31	34	39	45	50	56	62	67
1300	-	-	-	-	26	29	32	35	41	47	52	58	64	70	76
1350	-	-	-	-	27	30	33	36	42	48	54	60	67	73	79
1400	-	-	-	-	25	28	31	34	38	44	50	56	63	69	75
1450	-	-	-	-	26	29	32	36	39	45	52	58	65	71	78
1500	-	-	-	-	27	30	34	37	40	47	54	60	67	74	81
1550	-	-	-	-	28	31	35	38	42	49	56	62	69	76	83
1600	-	-	-	25	29	32	36	39	43	50	57	64	72	79	86
1650	-	-	-	26	30	33	37	41	44	52	59	67	74	81	89
1700	-	-	-	27	30	34	38	42	46	53	61	69	76	84	91
1750	-	-	-	27	31	35	39	43	47	55	63	71	78	86	94
1800	-	-	-	28	32	36	40	44	48	56	64	73	81	89	97
1900	-	-	26	30	34	38	43	47	51	60	68	77	85	94	102
2000	-	-	27	31	36	40	45	49	54	63	72	81	90	99	107
2500	-	28	34	39	45	50	56	62	67	78	90	101	112	123	134
3000	27	34	40	47	54	60	67	74	81	94	107	121	134	148	161
3500	31	39	47	55	63	71	78	86	94	110	125	141	157	172	188
4000	36	45	54	63	72	81	90	99	107	125	143	161	179	197	215
5000	45	56	67	78	90	101	112	123	134	157	179	202	224	246	269
6000	54	67	81	94	107	121	134	148	161	188	215	242	269	296	-
7000	63	78	94	110	125	141	157	172	188	219	251	282	314	-	-
8000	72	90	107	125	143	161	179	197	215	251	287	-	-	-	-
9000	81	101	121	141	161	181	202	222	242	282	-	-	-	-	-
10000	90	112	134	157	179	202	224	246	269	314	-	-	-	-	-

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	32	35	38
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	34	38	41
850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	33	36	40	44
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	35	38	42	46
950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	32	37	41	45	49
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	34	38	43	47
1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	31	36	40	45	49
1100	-	-	-	-	-	-	-	26	-	28	33	38	42	47	52
1150	-	-	-	-	-	-	-	27	-	30	34	39	44	49	54
1200	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31	36	41	46	51	56
1250	-	-	-	-	-	-	-	27	29	32	37	43	48	53	59
1300	-	-	-	-	-	25	28	31	33	39	44	50	56	61	67
1350	-	-	-	-	-	26	29	32	35	40	46	52	58	63	69
1400	-	-	-	-	-	27	30	33	36	42	48	54	60	66	72
1450	-	-	-	-	-	28	31	34	37	43	50	56	62	68	74
1500	-	-	-	-	-	26	29	32	35	38	45	51	58	64	71
1550	-	-	-	-	-	27	30	33	36	40	46	53	60	66	73
1600	-	-	-	-	-	27	31	34	38	41	48	55	62	68	75
1650	-	-	-	-	-	28	32	35	39	42	49	56	63	71	78
1700	-	-	-	-	-	25	29	33	36	40	44	51	58	65	73
1750	-	-	-	-	-	26	30	34	37	41	45	52	60	67	75
1800	-	-	-	-	-	27	31	35	38	42	46	54	62	69	77
1900	-	-	-	-	-	28	32	37	41	45	49	57	65	73	81
2000	-	-	-	-	-	26	30	34	38	43	47	51	60	68	77
2500	-	27	32	37	43	48	53	59	64	75	86	96	107	118	128
3000	26	32	38	45	51	58	64	71	77	90	103	115	128	141	154
3500	30	37	45	52	60	67	75	82	90	105	120	135	150	165	180
4000	34	43	51	60	68	77	86	94	103	120	137	154	171	188	205
5000	43	53	64	75	86	96	107	118	128	150	171	192	214	235	257
6000	51	64	77	90	103	115	128	141	154	180	205	231	257	282	308
7000	60	75	90	105	120	135	150	165	180	210	239	269	299	-	-
8000	68	86	103	120	137	154	171	188	205	239	274	308	-	-	-
9000	77	96	115	135	154	173	192	212	231	269	308	-	-	-	-
10000	86	107	128	150	171	192	214	235	257	299	-	-	-	-	-

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1.15

Tablo değerleri=mm olarak kani acıklığı (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1.20

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600														27	29
625													26	28	31
650													27	29	32
675													28	30	33
700												26	29	31	34
750												28	31	34	37
800											26	29	33	36	39
850											28	31	35	38	42
900										26	29	33	37	40	44
950										27	31	35	39	43	47
1000										29	33	37	41	45	49
1050									26	30	34	39	43	47	52
1100									27	31	36	40	45	49	54
1150								26	28	33	38	42	47	52	56
1200								27	29	34	39	44	49	54	59
1250							26	28	31	36	41	46	51	56	61
1300							27	29	32	37	43	48	53	58	64
1350							28	30	33	39	44	50	55	61	66
1400						26	29	31	34	40	46	52	57	63	69
1450						27	30	33	36	42	47	53	59	65	71
1500						28	31	34	37	43	49	55	61	67	74
1550					25	29	32	35	38	44	51	57	63	70	76
1600					26	29	33	36	39	46	52	59	65	72	79
1650					27	30	34	37	40	47	54	61	67	74	81
1700					28	31	35	38	42	49	56	63	70	76	83
1750					25	29	32	36	39	43	50	57	64	72	79
1800					26	29	33	37	40	44	52	59	66	74	81
1900					27	31	35	39	43	47	54	62	70	78	85
2000					29	33	37	41	45	49	57	65	74	82	90
2500		26	31	36	41	46	51	56	61	72	82	92	102	112	123
3000		31	37	43	49	55	61	67	74	86	98	110	123	135	147
3500	29	36	43	50	57	64	72	79	86	100	115	129	143	157	172
4000	33	41	49	57	65	74	82	90	98	115	131	147	164	180	196
5000	41	51	61	72	82	92	102	112	123	143	164	184	204	225	245
6000	49	61	74	86	98	110	123	135	147	172	196	221	245	270	294
7000	57	72	86	100	115	129	143	157	172	200	229	258	286		
8000	65	82	98	115	131	147	164	180	196	229	262	294			
9000	74	92	110	129	147	166	184	202	221	258	294				
10000	82	102	123	143	164	184	204	225	245	286					

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600															26
625															27
650															28
675															29
700															30
750															31
800															32
850															33
900															34
950															35
1000															36
1050															37
1100															38
1150															39
1200															40
1250															41
1300															42
1350															43
1400															44
1450															45
1500															46
1550															47
1600															48
1650															49
1700															50
1750															51
1800															52
1900															53
2000															54
2500		26	31	36	41	46	51	56	61	72	82	92	102	112	123
3000		31	37	43	49	55	61	67	74	86	98	110	123	135	147
3500	27	34	41	48	55	62	69	75	82	96	110	123	137	151	165
4000	31	39	47	55	63	71	78	86	94	110	125	141	157	172	188
5000	39	49	59	69	78	88	98	108	118	137	157	176	196	216	235
6000	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282
7000	55	69	82	96	110	123	137	151	165	192	219	247	274	302	
8000	63	78	94	110	125	141	157	172	188	219	251	282	314		
9000	71	88	106	123	141	159	176	194	212	247	282	317			
10000	78	98	118	137	157	176	196	216	235	274	314				

Transpread Yoğunluk Ölçer, Transpread Sanzıman (gb005,730 Narrow) ve Standart Joker tekerlek kullanıldığında geçerlidir Ayarların doğruluğu operatörün sorumluluğundadır. Diğer oranlar ve hesap çetveline <http://www.transpread.com/Trailers/Homepage.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca excel formatında da bilgisayarınızda indirebilirsiniz

Yüksek Vites: Litre basına ağırlık (kg) 1.30

Tablo değerleri=mm olarak kani acikligi (kg/Ha)

Litre basına ağırlık (kg) 1.40

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600															26
625															27
650														26	28
675														27	29
700													25	28	30
750													27	30	33
800												26	29	32	35
850												28	31	34	37
900											26	29	33	36	39
950											27	31	34	38	41
1000										25	29	33	36	40	43
1050										27	30	34	38	42	46
1100										28	32	36	40	44	48
1150										29	33	37	42	46	50
1200									26	30	35	39	43	48	52
1250									27	32	36	41	45	50	54
1300							26	28	33	38	42	47	52	56	60
1350							27	29	34	39	44	49	54	59	63
1400							25	28	30	35	41	46	51	56	61
1450							26	29	31	37	42	47	52	58	63
1500							27	30	33	38	43	49	54	60	65
1550						25	28	31	34	39	45	50	56	62	67
1600						26	29	32	35	41	46	52	58	64	69
1650						27	30	33	36	42	48	54	60	66	72
1700						28	31	34	37	43	49	55	62	68	74
1750					25	28	32	35	38	44	51	57	63	70	76
1800					26	29	33	36	39	46	52	59	65	72	78
1900					27	31	34	38	41	48	55	62	69	76	82
2000				25	29	33	36	40	43	51	58	65	72	80	87
2500			27	32	36	41	45	50	54	63	72	81	90	99	109
3000		27	33	38	43	49	54	60	65	76	87	98	109	119	130
3500	25	32	38	44	51	57	63	70	76	89	101	114	127	139	152
4000	29	36	43	51	58	65	72	80	87	101	116	130	145	159	174
5000	36	45	54	63	72	81	90	99	109	127	145	163	181	199	217
6000	43	54	65	76	87	98	109	119	130	152	174	195	217	239	260
7000	51	63	76	89	101	114	127	139	152	177	203	228	253	279	304
8000	58	72	87	101	116	130	145	159	174	203	232	260	289	318	
9000	65	81	98	114	130	147	163	179	195	228	260	293			
10000	72	90	109	127	145	163	181	199	217	253	289				

Width.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600															
625															25
650															26
675															27
700															28
750														26	30
800													25	28	33
850													27	30	32
900												26	29	31	34
950											26	29	32	35	38
1000											27	30	34	37	40
1050											28	32	35	39	42
1100										26	30	33	37	41	44
1150										27	31	35	39	42	46
1200										28	32	36	40	44	48
1250									25	29	34	38	42	46	50
1300									26	31	35	39	44	48	52
1350									27	32	36	41	45	50	54
1400									26	28	33	38	42	47	52
1450									27	29	34	39	44	49	54
1500							25	28	30	35	40	45	50	55	60
1550							26	29	31	36	42	47	52	57	62
1600							27	30	32	38	43	48	54	59	64
1650							28	30	33	39	44	50	55	61	67
1700							26	29	31	34	40	46	51	57	63
1750							26	29	32	35	41	47	53	59	65
1800							27	30	33	36	42	48	54	60	67
1900							26	29	32	35	38	45	51	57	64
2000							27	30	34	37	40	47	54	60	67
2500			25	29	34	38	42	46	50	59	67	76	84	92	101
3000		25	30	35	40	45	50	55	60	71	81	91	101	111	121
3500		29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118	129	141
4000	27	34	40	47	54	60	67	74	81	94	107	121	134	148	161
5000	34	42	50	59	67	76	84	92	101	118	134	151	168	185	202
6000	40	50	60	71	81	91	101	111	121	141	161	181	202	222	242
7000	47	59	71	82	94	106	118	129	141	165	188	212	235	259	282
8000	54	67	81	94	107	121	134	148	161	188	215	242	269	296	
9000	60	76	91	106	121	136	151	166	181	212	242	272	302		
10000	67	84	101	118	134	151	168	185	202	235	269	302			